

Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch

Dieses Wärmeschrumpfschlauch-Sortiment ist für den Bedarf von Kfz-Fachwerkstätten, Laboren und Bastlern konzipiert. Ein sorgfältig ausgewählter Inhalt mit einer breiten Abmessungs- und Farbvielfalt, übersichtlich und zweckmäßig gestaltet, findet dort Anwendung,

wo zusätzlicher Schutz gegen mechanische Belastungen, Korrosion, chemische Einwirkung und Abriebfestigkeit gewährleistet werden soll. Die im Inhalt befindlichen Artikelnummern können als Nachfüllpackungen bestellt werden.

Schrumpfrate: 2:1
Prüfzeichen: UL 224
Temperaturbereich: -55 bis 125 °C
Ausführung: witterungsbeständig
Durchschlagsfestigkeit: 25 kV/mm

| Durchmesser mm | Menge | LE | Artikel-Nr. | |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------|----------|
| 1,2 bis 12,5 | 564 | 1 | 51273001 | |
| Inhalt | Durchmesser 1/2 mm | Farbe | ME | |
| Wärmeschrumpfschlauch | | | 28 | 51273016 |
| | 1,2 / 0,6 | | 125 | 51273010 |
| | 1,6 / 0,8 | | 125 | 51273011 |
| | 12,5 / 6,4 | | 9 | 51273018 |
| | 2,4 / 1,2 | | 125 | 51273012 |
| | 3,2 / 1,6 | | 80 | 51273013 |
| | 4,8 / 2,4 | | 40 | 51273014 |
| | 6,4 / 3,2 | | 20 | 51273015 |
| | 9,5 / 4,8 | | 12 | 51273017 |
| Zubehör | siehe | LE | | |
| Gaslötbrenner Burner | Katalog08 | 1 | 95921001 | |
| Heißluftföhn HeatGun | Katalog08 | 1 | 95920000 | |
| Universalschere | Katalog08 | 1 | 95942329 | |

