

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Pince pour conduite d'air



KL-0190-55

KL-0190-56

0190-55f160826.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-mail : info@gedore-automotive.com
Internet : www.gedore-automotive.com

KL-0190-55

Pour diamètre de conduite : Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm

**KL-0190-55 - Pince pour conduite d'air**

Utilisation universelle sur les conduites d'air en caoutchouc, avec un diamètre extérieur de 6, 8, 10, 12 et 16 mm, sur les véhicules utilitaires et bus.

Domaine d'utilisation

La pince permet de maintenir sans endommagement et en toute stabilité les conduites d'air comprimé en caoutchouc, par ex. lors du montage d'un embout d'impact ou d'un raccord de tuyaux.

Caractéristiques techniques

Pour diamètre de conduite : Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm

Longueur : 280 mm

KL-0190-56

Pour diamètre de conduite : Ø 8, 9, 10, 11 et 12 mm

**KL-0190-56 - Pince pour conduite d'air**

Utilisation universelle sur les conduites d'air en caoutchouc, avec un diamètre extérieur de 8, 9, 10, 11 et 12 mm, sur les véhicules utilitaires et bus.

Domaine d'utilisation

La pince permet de maintenir sans endommagement et en toute stabilité les conduites d'air comprimé en caoutchouc, par ex. lors du montage d'un embout d'impact ou d'un raccord de tuyaux.

Caractéristiques techniques

Pour diamètre de conduite : Ø 8, 9, 10, 11, 12 mm

Longueur : 280 mm

⚠ Prescriptions et remarques

- Avant la mise en service, contrôler visuellement l'outil pour s'assurer que celui-ci ne présente pas d'endommagement.
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.