

# PAGE DE COUVERTURE DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

révisé le: 15.12.2025

## IDENTIFICATION DU PRODUIT:

Nom commercial: FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## FOURNISSEUR QUI TRANSMET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ:

SÜDO JASA AG

Müslistrasse 43

8957 Spreitenbach

Schweiz

Tel: +41 44 439 90 50

sds@suedojasa.ch

Numéro d'urgence national: 145 (24h accessible, Tox Info Suisse, Zurich; pour les appels depuis la Suisse, renseignements en allemand, français et italien)

## INFORMATIONS CONCERNANT LES UTILISATEURS:

### Section 7 - Manipulation et stockage

### Exigences suisses selon les directives CFST et les aide-mémoire SUVA:

Les exigences actuelles pour la manipulation et le stockage sont à consulter dans:

- Directives CFST pertinentes (p.ex. n° 1825 pour liquides inflammables)
- Aide-mémoire SUVA 11030 (Substances dangereuses - Ce qu'il faut savoir)
- Aide-mémoire SUVA 44040 (Protection explosions lors de pulvérisation)
- Aide-mémoire SUVA spécifiques selon le type de substance

Disponible sous: [www.suva.ch](http://www.suva.ch) et [www.cfst.admin.ch](http://www.cfst.admin.ch)

Mesures de base:

- Documenter les instructions du personnel selon ChemG Art. 28
- Maintenir les contenants hermétiquement fermés
- Tenir éloigné des sources d'ignition pour produits inflammables
- Utiliser des locaux de stockage bien ventilés et secs

### Section 8 - Contrôles de l'exposition et protection individuelle

### Valeurs limites suisses:

Les valeurs VME et VLE actuellement valables pour tous les composants sont à consulter dans l'édition la plus récente des "Valeurs limites d'exposition aux postes de travail SUVA".

Disponible sous: [www.suva.ch](http://www.suva.ch) / Publications / Valeurs limites

Équipement de protection individuelle selon les directives SUVA:

- Gants de protection: Vérifier le matériau et les temps de perçage selon les spécifications du fabricant
- Protection oculaire: Lunettes de protection avec protection latérale selon EN 166
- Protection respiratoire: En cas de ventilation insuffisante selon la composition du produit
- Protection cutanée: Vêtements de protection en cas de risque de contact cutané

Mesures de protection détaillées: Aide-mémoire SUVA pertinents sur les EPI sous [www.suva.ch](http://www.suva.ch)

## **Section 13 - Considérations relatives à l'élimination**

### **Élimination selon les dispositions suisses:**

L'élimination appropriée doit être effectuée conformément à:

- Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED)
- Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
- Loi sur la protection des eaux (LEaux)

Dispositions actuelles sous: [www.ofev.admin.ch](http://www.ofev.admin.ch) / Déchets

Principes de base:

- Petites quantités (<5kg): Par les centres de collecte communaux pour déchets spéciaux
- Quantités commerciales: Par des entreprises d'élimination agréées OLED
- Emballages vides: Valorisables comme déchets d'emballage si complètement vidés
- Ne pas déverser dans les égouts ou les eaux

Code de déchet: Voir le répertoire actuel des déchets (OFEV) ou consulter un éliminateur agréé OLED

## **Section 15 - Informations réglementaires**

### **Dispositions suisses pertinentes:**

Ce produit est soumis à diverses dispositions réglementaires suisses. Les dispositions actuellement valables sont à consulter sous:

- ORRChim (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques): [www.admin.ch](http://www.admin.ch)
- OPair (Ordonnance sur la protection de l'air): [www.admin.ch](http://www.admin.ch)
- OPAM (Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs): [www.admin.ch](http://www.admin.ch)
- Dispositions de protection du travail: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)
- Protection de la maternité/protection des jeunes travailleurs: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)

Observer les obligations de déclaration selon ORRChim Art. 26 lors de la mise sur le marché >100 kg/an.

Des prescriptions supplémentaires spécifiques à la branche peuvent être applicables.

---

**Page de couverture créée: 15.12.2025 - SÜDO JASA AG Müslistrasse 43 CH-8957 Spreitenbach +41 44 439 90 50 [sds@suedojasa.ch](mailto:sds@suedojasa.ch)**

Remarque: Cette page de couverture renvoie aux dispositions suisses actuellement en vigueur. Les utilisateurs sont tenus de s'informer sur les prescriptions actuellement valables et de les respecter.



# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 6/1/2023 Überarbeitungsdatum: 4/28/2023 Ersetzt Version vom: 10/16/2019 Version: 1.7

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Handelsname : FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND  
Produktcode : SFC101, SFC106, SFC112, SFC201, SFC501 EU  
Produktart : Poliermittel und Wachsmischungen  
Produktgruppe : Mischung

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Für die Allgemeinheit bestimmt  
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher, Gewerbliche Nutzung  
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Schleifpoliermittel  
Funktions- oder Verwendungskategorie : Reinigungs-/Waschmittel und Additive

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Einschränkungen der Anwendung : Dieses Material sollte nicht für andere Anwendungen benutzt werden als von Experten vorgeschrieben. Unsachgemäße Verwendung kann mögliche gesundheits-, - Sicherheits- und Umweltrisiken verursachen, Poliermittel und Wachsmischungen

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Hersteller

Farecla Products Limited  
Broadmeads  
Ware, SG12 9HS – Hertfordshire  
UK

T +44 (0)19 2046 5041 (8:30-16:30 Monday to Friday) - F +44 (0)19 2046 6557

[technical@farecla.com](mailto:technical@farecla.com) - [www.farecla.com](http://www.farecla.com)

##### Exklusiver Vertreter

Saint-Gobain Coating Solutions  
50 rue du Mourelet Z.I. Courtine Mourre Frais, B.P.  
FR- 90966 84093 Avignon – Cedex  
France

T 0033 (0) 4 90 85 85 00 - F 0033 (0) 4 90 82 94 52  
[qualite-ehs.coating-solutions@saint-gobain.com](mailto:qualite-ehs.coating-solutions@saint-gobain.com)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +44 (0)19 2046 5041 (8:30-16:30 Monday to Friday)

| Land        | Organisation/Firma                                                                               | Anschrift                      | Notrufnummer            | Anmerkung                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgien     | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid                         | Rue Bruyn 1<br>1120 Brüssel    | +32 70 245 245          | Bitte rufen Sie bei dringenden Fragen zu Intoxikation 070 245 245 an (kostenlos 24/7). Wenn nicht erreichbar: 02 264 96 30 (Standard-Gebühr) |
| Deutschland | Giftnotruf der Charité -<br>Universitätsmedizin Berlin<br>CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG | Hindenburgdamm 30<br>12203     | +49 (0) 30 19240        |                                                                                                                                              |
| Österreich  | Vergiftungsinformationszentrale                                                                  | Stubenring 6<br>1010 Wien      | +43 1 406 43 43         |                                                                                                                                              |
| Schweiz     | Tox Info Suisse                                                                                  | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich | 145<br>+41 44 251 51 51 | (aus dem Ausland:<br>+41 44 251 51 51)<br>Auskunft: +41 44 251 66 66                                                                         |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nicht klassifiziert

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
EUH Sätze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on(2634-33-5), 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) - isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon(55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

##### Vorschrift der nordischen Länder

###### Dänemark

MAL-Code : 00-1

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Wenn in den Augen: Dieses Material kann mechanische Reizungen verursachen. Das langfristige Einatmen von Produktstaub kann schädlich sein.

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$  bewertet gemäß REACH Anhang XIII

| Komponente                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminiumoxid (1344-28-1)                                                                      | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
| 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (2634-33-5)                                                       | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
| 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
| Natriumnitrat (7631-99-4)                                                                      | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
| Glycerin (56-81-5)                                                                             | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

| Komponente                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weißes Mineralöl (Erdöl)(8042-47-5) | Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

#### 3.2. Gemische

| Name                                                                                   | Produktidentifikator                                                                                 | %        | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminiumoxid                                                                          | CAS-Nr.: 1344-28-1<br>EG-Nr.: 215-691-6<br>REACH-Nr: 01-2119529248-35                                | 30 - 50  | Nicht klassifiziert                                                                                                                                                                                                             |
| Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten | CAS-Nr.: 64742-47-8<br>EG-Nr.: 926-141-6<br>REACH-Nr: 01-2119456620-43                               | 10 - 30  | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                               |
| Weißes Mineralöl (Erdöl)                                                               | CAS-Nr.: 8042-47-5<br>EG-Nr.: 232-455-8<br>REACH-Nr: 2119487078-27                                   | 1 - 10   | Nicht klassifiziert                                                                                                                                                                                                             |
| Glycerin                                                                               | CAS-Nr.: 56-81-5<br>EG-Nr.: 200-289-5<br>REACH-Nr: 01-2119471987-18                                  | 1 - 10   | Nicht klassifiziert                                                                                                                                                                                                             |
| Kohlenwasserstoffe, C16-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten                | CAS-Nr.: 1174522-19-0<br>EG-Nr.: 919-029-3<br>REACH-Nr: 01-2119457735-29                             | 1 - 10   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                               |
| 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on                                                           | CAS-Nr.: 2634-33-5<br>EG-Nr.: 220-120-9<br>EG Index-Nr.: 613-088-00-6<br>REACH-Nr: 01-2120761540-60  | < 0.05   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                                             |
| Benzylbenoat                                                                           | CAS-Nr.: 120-51-4<br>EG-Nr.: 204-402-9<br>EG Index-Nr.: 607-085-00-9<br>REACH-Nr: 01-2119976371-33   | < 0.015  | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                   |
| Natriumnitrat                                                                          | CAS-Nr.: 7631-99-4<br>EG-Nr.: 231-554-3<br>REACH-Nr: 01-2119488221-41                                | < 0.003  | Ox. Sol. 3, H272<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                          |
| 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon      | CAS-Nr.: 55965-84-9<br>EG-Nr.: 911-418-6<br>EG Index-Nr.: 613-167-00-5<br>REACH-Nr: 01-2120764691-48 | < 0.0015 | Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Acute Tox. 2 (Dermal), H310<br>Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                                                              | Produktidentifikator                                                                                  | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte                                                                                                                                                                  |
| Weißes Mineralöl (Erdöl)                                                          | CAS-Nr.: 8042-47-5<br>EG-Nr.: 232-455-8<br>REACH-Nr.: 2119487078-27                                   | ( 0 ≤ C < 100) Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                      |
| 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on                                                      | CAS-Nr.: 2634-33-5<br>EG-Nr.: 220-120-9<br>EG Index-Nr.: 613-088-00-6<br>REACH-Nr.: 01-2120761540-60  | ( 0.05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                  |
| 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon | CAS-Nr.: 55965-84-9<br>EG-Nr.: 911-418-6<br>EG Index-Nr.: 613-167-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2120764691-48 | ( 0.0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317<br>( 0.06 ≤ C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315<br>( 0.06 ≤ C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0.6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314<br>( 0.6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 |

### Anmerkungen

: Enthält unter anderem Zutaten:  
>30 % Aluminiumoxid; 15-30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe; <5% nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Duftstoffe, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. Enthält Duftstoffallergen: 0,015 % Benzylbenzoat. Weitere Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter [www.farecla.com](http://www.farecla.com).

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein         | : Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                                                   |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Auftreten von Atemwegssymptomen: Giftnotruf oder einen Arzt anrufen.                                                         |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : Kontaminierte Kleidung ausziehen. Haut mit viel Wasser abwaschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                     |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.                                        |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome/Wirkungen nach Einatmen     | : Einatmen kann zu Reizungen führen (Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden).               |
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt  | : Bei ausgedehntem oder wiederholtem Kontakt kann die Haut trocken werden. Jucken.          |
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Kann Augenreizung hervorrufen. Rötung, Juckreiz, Tränenfluss.                             |
| Symptome/Wirkungen nach Verschlucken | : Kann eine Reizung des Verdauungstrakts verursachen. Kann Übelkeit und Erbrechen auslösen. |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid.         |
| Ungeeignete Löschmittel | : Verschüttetes Material nicht mit Hochdruckwasserstrahlen verstreuen. |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgefahr                               | : Keine Brandgefahr.                                                                |
| Explosionsgefahr                          | : Keine direkte Explosionsgefahr. Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.       |
| Reaktivität im Brandfall                  | : Feuer könnte eine Kombination aus reizenden und giftigen Gasen produzieren.       |
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Stickoxide. |

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandschutzvorkehrungen        | : Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Löschanweisungen               | : Umgebung räumen. Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. Bringen Sie das Paket aus dem Brandbereich, sofern dies gefahrlos möglich ist. Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. |
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.                                                                                                                                                               |
| Sonstige Angaben               | : Die bei hohen Temperaturen entstehenden Zersetzungsprodukte sind gesundheitsschädlich beim Einatmen.                                                                                                                                                                                                    |

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                                      |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen                                 | : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Umgebung räumen.                                                                                                            |
| <b>6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal</b> |                                                                                                                                                                                 |
| Schutzausrüstung                                     | : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen.                                                                                                                                   |
| Notfallmaßnahmen                                     | : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen vermeiden. windseitig nähern. Umgebung räumen.                                                                         |
| <b>6.1.2. Einsatzkräfte</b>                          |                                                                                                                                                                                 |
| Schutzausrüstung                                     | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". |
| Notfallmaßnahmen                                     | : Unbeteiligte Personen evakuieren. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Verschüttetes Produkt mit nicht brennbarem Material abdecken, z.B.: Sand/Erde.            |

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Rückhaltung     | : Verschüttete Mengen aufnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reinigungsverfahren | : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Verschüttetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur Entsorgung sammeln. Verschmutzte Flächen mit reichlich Wasser reinigen. |
| Sonstige Angaben    | : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.                                                                                                                                                                                                        |

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung | : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Berührung mit den Augen vermeiden. |
| Hygienemaßnahmen                        | : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.                      |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                                           |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbedingungen                          | : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt aufbewahren. Die Zulassung von Gefrierbedingungen kann das Produkt beeinträchtigen. |
| Unverträgliche Produkte                   | : Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Basen.                                                                                                                                   |
| Unverträgliche Materialien                | : Direkte Sonnenbestrahlung. Wärmequellen. Zündquellen.                                                                                                                            |
| Zusammenlagerungsinformation              | : Von Lebensmitteln weglagern.                                                                                                                                                     |
| Lager                                     | : Vor Hitze schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.                                                                                                                     |
| Besondere Vorschriften für die Verpackung | : Nur im Originalbehälter aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.                                                                                                |

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 - Relevante identifizierte Verwendungen.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Aluminiumoxid (1344-28-1)                                |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz   |                                                                                                                                         |
| MAK (OEL TWA)                                            | 5 mg/m <sup>3</sup> (respirable fraction, smoke)                                                                                        |
| MAK (OEL STEL)                                           | 10 mg/m <sup>3</sup> (respirable fraction, smoke)                                                                                       |
| Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz      |                                                                                                                                         |
| Lokale Bezeichnung                                       | Aluminium (métal et composés insolubles, fraction alvéolaire) # Aluminium (metaal en onoplosbare verbindingen, inadembare fractie)      |
| OEL TWA                                                  | 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                     |
| Rechtlicher Bezug                                        | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                              |
| Kroatien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz     |                                                                                                                                         |
| GVI (OEL TWA) [1]                                        | 10 mg/m <sup>3</sup> (total dust, inhalable particles)<br>4 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust)                                         |
| Dänemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz     |                                                                                                                                         |
| OEL TWA [1]                                              | 5 mg/m <sup>3</sup> (total)<br>2 mg/m <sup>3</sup> (respirable)                                                                         |
| Estland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz      |                                                                                                                                         |
| OEL TWA                                                  | 10 mg/m <sup>3</sup> (total dust)<br>4 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust)                                                              |
| Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz   |                                                                                                                                         |
| Lokale Bezeichnung                                       | Aluminium (Trioxyde de di-)                                                                                                             |
| VME (OEL TWA)                                            | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                    |
| Anmerkung                                                | Valeurs recommandées/admises                                                                                                            |
| Rechtlicher Bezug                                        | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                            |
| Griechenland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                                                                         |
| Lokale Bezeichnung                                       | Αλουμίνα, α-                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                  | 10 mg/m <sup>3</sup> αναπν.<br>5 mg/m <sup>3</sup> εισπν.                                                                               |
| Rechtlicher Bezug                                        | Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Aluminiumoxid (1344-28-1)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ungarn - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AK (OEL TWA)                                                       | 6 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Aluminium oxides                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OEL TWA [1]                                                        | 10 mg/m <sup>3</sup> total inhalable dust<br>4 mg/m <sup>3</sup> respirable dust                                                                                                                                                                                                               |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Chemical Agents Code of Practice 2021                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                            | 6 mg/m <sup>3</sup> (disintegration aerosol)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Litauen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IPRV (OEL TWA)                                                     | 5 mg/m <sup>3</sup> (inhalable fraction)<br>2 mg/m <sup>3</sup> (respirable fraction)                                                                                                                                                                                                          |
| Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Tritlenek glinu                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NDS (OEL TWA)                                                      | 2.5 mg/m <sup>3</sup> w przeliczeniu na Al: frakcja wdychalna<br>1.2 mg/m <sup>3</sup> w przeliczeniu na Al: frakcja respirabilna                                                                                                                                                              |
| Anmerkung                                                          | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikać przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikać do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej. |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                            | 10 mg/m <sup>3</sup> (particulate matter containing no Asbestos and <1% Crystalline silica)                                                                                                                                                                                                    |
| OEL Stoffgruppe                                                    | A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rumänien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                            | 2 mg/m <sup>3</sup> (aerosols)<br>3 mg/m <sup>3</sup> (dust (Aluminium and Aluminium oxides))<br>1 mg/m <sup>3</sup> (fume (Aluminium and Aluminium oxides))                                                                                                                                   |
| OEL STEL                                                           | 5 mg/m <sup>3</sup> (aerosols)<br>10 mg/m <sup>3</sup> (dust (Aluminium and Aluminium oxides))<br>3 mg/m <sup>3</sup> (fume (Aluminium and Aluminium oxides))                                                                                                                                  |
| Slowakei - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NPHV (OEL TWA) [1]                                                 | 4 mg/m <sup>3</sup> (inhalable dust)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Óxido de aluminio (Corindón)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                               | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT                                                                                                                                                                                                                  |
| Schweden - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NGV (OEL TWA)                                                      | 5 mg/m <sup>3</sup> (total dust)<br>2 mg/m <sup>3</sup> (respirable fraction)                                                                                                                                                                                                                  |
| Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Aluminium oxides                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluminiumoxid (1344-28-1)</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                                                                         | 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable dust<br>4 mg/m <sup>3</sup> respirable dust                                                                                                                     |
| Rechtlicher Bezug                                                                                             | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                                                                                                                          |
| <b>Norwegen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                                                            | Aluminiumoksid                                                                                                                                                                                 |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1]                                                                                     | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           |
| Korttidsverdi (OEL STEL)                                                                                      | 15 mg/m <sup>3</sup> (equal to the limit value for Nuisance dust)                                                                                                                              |
| Anmerkung                                                                                                     | 1) Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv.                                                                                                                                  |
| Rechtlicher Bezug                                                                                             | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                                                                                            |
| <b>Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                                                            | Aluminium oxyde / Aluminiumoxid [Korund]                                                                                                                                                       |
| MAK (OEL TWA) [1]                                                                                             | 3 mg/m <sup>3</sup> (a)                                                                                                                                                                        |
| KZGW (OEL STEL)                                                                                               | 24 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust, smoke)                                                                                                                                                  |
| Kritische Toxizität                                                                                           | Formal                                                                                                                                                                                         |
| Notation                                                                                                      | B                                                                                                                                                                                              |
| Anmerkung                                                                                                     | NIOSH                                                                                                                                                                                          |
| Rechtlicher Bezug                                                                                             | www.suva.ch, 01.01.2023                                                                                                                                                                        |
| <b>Schweiz - BAT (BLV)</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                                                            | Aluminium oxyde / Aluminiumoxid                                                                                                                                                                |
| BAT (BLV)                                                                                                     | 50 µg/g Kreatinin (0.21 µmol/mmol cr.; Biologischer Parameter: Aluminium; Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten.) |
| Rechtlicher Bezug                                                                                             | Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte                                                       |
| <b>USA - ACGIH - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                |                                                                                                                                                                                                |
| ACGIH OEL TWA                                                                                                 | 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                            |
| <b>Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt;2% Aromaten (64742-47-8)</b> |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                                                                            | Distillats légers de pétrole, hydrotraités (vapeurs) / Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, leichte (Dampf)                                                                         |
| MAK (OEL TWA) [1]                                                                                             | 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                          |
| MAK (OEL TWA) [2]                                                                                             | 50 ppm (vapour)                                                                                                                                                                                |
| KZGW (OEL STEL)                                                                                               | 700 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                          |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                                                                                         | 100 ppm (vapour)                                                                                                                                                                               |
| Kritische Toxizität                                                                                           | ZNS                                                                                                                                                                                            |
| Notation                                                                                                      | SS <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                |
| Anmerkung                                                                                                     | OSHA                                                                                                                                                                                           |
| Rechtlicher Bezug                                                                                             | www.suva.ch, 01.01.2023                                                                                                                                                                        |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Weißes Mineralöl (Erdöl) (8042-47-5)

#### Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale Bezeichnung                          | Weißes Mineralöl (Erdöl)                                                                                                                                                                                                                                   |
| AGW (OEL TWA) [1]                           | 5 mg/m³ (A)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung | 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anmerkung                                   | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                           | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Lokale Bezeichnung  | Huile de paraffine / Weissöl, pharmazeutisch |
| MAK (OEL TWA) [1]   | 5 mg/m³ (e)                                  |
| Kritische Toxizität | Lunge                                        |
| Notation            | SSc                                          |
| Anmerkung           | NIOSH, DFG                                   |
| Rechtlicher Bezug   | www.suva.ch, 01.01.2023                      |

### 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9)

#### Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK (OEL TWA)   | 0.05 mg/m³ (5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one mixture in ratio 3:1) |
| OEL Stoffgruppe | Skin sensitizer                                                                                                          |

#### Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokale Bezeichnung  | 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle et 2,3-dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle [2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle, 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle] / 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydro-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on [2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on] |
| MAK (OEL TWA) [1]   | 0.2 mg/m³ (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KZGW (OEL STEL)     | 0.4 mg/m³ (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kritische Toxizität | OAW, Haut, Auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Notation            | S, SSc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rechtlicher Bezug   | www.suva.ch, 01.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Natriumnitrat (7631-99-4)

#### Tschechische Republik - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

|               |                |
|---------------|----------------|
| PEL (OEL TWA) | 6 mg/m³ (dust) |
|---------------|----------------|

### Glycerin (56-81-5)

#### Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Lokale Bezeichnung | Glycérine (brouillard) # Glycerine (nevel) |
| OEL TWA            | 10 mg/m³                                   |
| Rechtlicher Bezug  | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Glycerin (56-81-5)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroatien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GVI (OEL TWA) [1]                                                  | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tschechische Republik - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Glycerol, mlha                                                                                                                                                                                                                                             |
| PEL (OEL TWA)                                                      | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PEL (OEL TWA) [ppm]                                                | 2.6 ppm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NPK-P (OEL C)                                                      | 15 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NPK-P (OEL C) [ppm]                                                | 3.9 ppm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)                                                                                                                                                                                                      |
| Estland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                            | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Glyseroli                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HTP (OEL TWA) [1]                                                  | 20 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechtlicher Bezug                                                  | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteistö)                                                                                                                                                                                                             |
| Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Glycérine (aérosols de)                                                                                                                                                                                                                                    |
| VME (OEL TWA)                                                      | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anmerkung                                                          | Valeurs recommandées/admises                                                                                                                                                                                                                               |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                                                                                                                                               |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Glycerin                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                  | 200 mg/m³ (E)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 2(I)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Griechenland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Γλυκερίνη                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                                            | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους                                                                                                                    |
| Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Glicerol                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NDS (OEL TWA)                                                      | 10 mg/m³ frakcja wdychalna                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anmerkung                                                          | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikaćca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.                                                                                                                |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                                                                                                                                      |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Glycerin (56-81-5)                                                 |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Portugal - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                               |
| OEL TWA                                                            | 10 mg/m <sup>3</sup> (mist)                                                   |
| Slowakei - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz               |                                                                               |
| NPHV (OEL TWA) [1]                                                 | 11 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Slowenien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz              |                                                                               |
| OEL TWA                                                            | 200 mg/m <sup>3</sup> (inhalable fraction)                                    |
| OEL STEL                                                           | 400 mg/m <sup>3</sup> (inhalable fraction)                                    |
| Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                |                                                                               |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Glicerina                                                                     |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                               | 10 mg/m <sup>3</sup> nieblas                                                  |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT |
| Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                               |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Glycerol                                                                      |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                              | 10 mg/m <sup>3</sup> mist                                                     |
| WEL STEL (OEL STEL)                                                | 30 mg/m <sup>3</sup> (calculated-mist)                                        |
| Rechtlicher Bezug                                                  | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                         |
| Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz                |                                                                               |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Glycérine / Glycerin                                                          |
| MAK (OEL TWA) [1]                                                  | 50 mg/m <sup>3</sup> (e)                                                      |
| KZGW (OEL STEL)                                                    | 100 mg/m <sup>3</sup> (e)                                                     |
| Kritische Toxizität                                                | OAW                                                                           |
| Notation                                                           | SSc                                                                           |
| Rechtlicher Bezug                                                  | www.suva.ch, 01.01.2023                                                       |

### 8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Empfohlene Personenschutzschrüstung tragen.

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



#### 8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

##### Augenschutz:

Spritzschutzbrille

#### 8.2.2.2. Hautschutz

##### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

##### Handschutz:

Beispiele für bevorzugte Handschuhbarrierematerialien umfassen: Butylkautschuk. Naturkautschuk ("Latex"). Neopren. Nitril/Butadien-Kautschuk ("Nitril" oder "NBR"). Polyethylen. Ethylvinylalkohollaminat ("EVAL"). Polyvinylalkohol ("PVA"). Polyvinylchlorid ("PVC" oder "Vinyl").

#### 8.2.2.3. Atemschutz

##### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Die Feinstaubmaske mit Ausatemungsventil wird empfohlen, wenn Staub und Nebel die Expositionsgrenzwerte in der Luft überschreiten, gemäß EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR-Norm. Die Atemmaske sollte getragen werden, wenn Atemwegsgefahren erkannt und bewertet wurden. Der Atemschutz sollte immer anhand quantitativer Expositionsbewertungen bestimmt werden.

#### 8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

##### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

##### Begrenzung und Überwachung der Verbrauchereexposition:

Hygienemaßnahmen. Persönliche Schutzausrüstung.

##### Sonstige Angaben:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Stellen Sie leicht zugängliche Augenspülstationen und Notduschen bereit.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aggregatzustand              | : Flüssig                                     |
| Farbe                        | : Weiß.                                       |
| Aussehen                     | : Dicke Flüssigkeit.                          |
| Geruch                       | : angenehm.                                   |
| Geruchsschwelle              | : Nicht verfügbar                             |
| Schmelzpunkt                 | : < 0 °C                                      |
| Gefrierpunkt                 | : Nicht verfügbar                             |
| Siedepunkt                   | : > 100 °C                                    |
| Entzündbarkeit               | : Nicht anwendbar                             |
| Explosive Eigenschaften      | : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| Brandfördernde Eigenschaften | : Nicht brandfördernd gemäß EG-Kriterien.     |
| Explosionsgrenzen            | : Nicht verfügbar                             |
| Untere Explosionsgrenze      | : Nicht anwendbar.                            |
| Obere Explosionsgrenze       | : Nicht anwendbar                             |
| Flammpunkt                   | : > 93 °C                                     |
| Zündtemperatur               | : Nicht verfügbar                             |
| Zersetzungstemperatur        | : Nicht verfügbar                             |
| pH-Wert                      | : 9 – 10                                      |
| Viskosität, kinematisch      | : 20000 mm²/s (20°C)                          |
| Viskosität, dynamisch        | : 20000 cP Brookfield-Viskosität              |
| Löslichkeit                  | : Dispergierbar in Wasser.                    |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar |
| Dampfdruck                                        | : Nicht verfügbar |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar |
| Dichte                                            | : Nicht verfügbar |
| Relative Dichte                                   | : 1.27            |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht verfügbar |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

VOC-Gehalt : 210.5 g/l

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Basen. Starke Oxidationsmittel.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht klassifiziert |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht klassifiziert |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht klassifiziert |

#### Aluminiumoxid (1344-28-1)

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| LD50 oral Ratte                       | > 10000 mg/kg Source: ECHA |
| LC50 Inhalation - Ratte               | > 2.3 mg/l air             |
| LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) | > 2.3 mg/l Source: ECHA    |

#### Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten (64742-47-8)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| LD50 oral Ratte         | > 5000 mg/kg |
| LD50 Dermal Ratte       | > 5000 mg/kg |
| LC50 Inhalation - Ratte | > 20 mg/l/4h |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Kohlenwasserstoffe, C16-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten (1174522-19-0)

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte         | > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                        |
| LD50 Dermal Kaninchen   | > 3160 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                   |
| LC50 Inhalation - Ratte | > 5266 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Remarks on results: other: |

### Weißes Mineralöl (Erdöl) (8042-47-5)

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte         | > 5000 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Leitlinie: OECD-Leitlinie 401 (Akute orale Toxizität)       |
| LD50 Dermal Kaninchen   | > 2000 mg/kg Körpergewicht Tier: Kaninchen, Leitlinie: OECD-Leitlinie 402 (Akute Dermale Toxizität) |
| LC50 Inhalation - Ratte | > 5 mg/l air Tier: Ratte, Leitlinie: OECD-Leitlinie 403 (Akute Inhalationstoxizität)                |

### 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (2634-33-5)

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte                       | 490 mg/kg Körpergewicht                                                                       |
| LD50 oral                             | 670 mg/kg                                                                                     |
| LD50 Dermal Ratte                     | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LD50 dermal                           | 4115 mg/kg Körpergewicht                                                                      |
| LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) | 100 mg/l                                                                                      |

### 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9)

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte         | 66 mg/kg Körpergewicht                                                                                                                         |
| LD50 Dermal Ratte       | > 1008 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-2 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 Inhalation - Ratte | 0.17 mg/l air                                                                                                                                  |

### Natriumnitrat (7631-99-4)

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte   | ≈ 3430 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)   |
| LD50 oral         | 3700 mg/kg                                                                                    |
| LD50 Dermal Ratte | > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

### Glycerin (56-81-5)

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte         | 27200 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female |
| LD50 Dermal Kaninchen   | > 10 g/kg                                                 |
| LD50 dermal             | 56750 mg/kg                                               |
| LC50 Inhalation - Ratte | 5.85 mg/l                                                 |

### Benzylbenoat (120-51-4)

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral Ratte       | > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other: |
| LD50 Dermal Kaninchen | 4000 mg/kg                                                                                                              |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht klassifiziert  
pH-Wert: 9 – 10

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9)

pH-Wert 3.43 Temp.: 20 °C Concentration: 10 g/L

### Natriumnitrat (7631-99-4)

pH-Wert 7 Temp.: 25 °C Remarks on result: 'other:'

### Glycerin (56-81-5)

pH-Wert 5.5 – 8

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht klassifiziert  
pH-Wert: 9 – 10

### 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9)

pH-Wert 3.43 Temp.: 20 °C Concentration: 10 g/L

### Natriumnitrat (7631-99-4)

pH-Wert 7 Temp.: 25 °C Remarks on result: 'other:'

### Glycerin (56-81-5)

pH-Wert 5.5 – 8

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht klassifiziert  
Keimzellmutagenität : Nicht klassifiziert  
Karzinogenität : Nicht klassifiziert  
Reproduktionstoxizität : Nicht klassifiziert

### Aluminiumoxid (1344-28-1)

NOAEL ( Tier/männlich, F0/P) 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

### Kohlenwasserstoffe, C16-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten (1174522-19-0)

NOAEL ( Tier/männlich, F0/P) ≥ 3000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

NOAEL (Tier/weiblich, F0/P) ≥ 1500 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

NOAEL (Tier/weiblich, F1) ≥ 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]

### 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (2634-33-5)

NOAEL (Tier/weiblich, F1) 56.6 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Nicht klassifiziert

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Nicht klassifiziert

### Aluminiumoxid (1344-28-1)

LOAEC (inhalativ, Ratte, Staub/Nebel/Rauch, 90 Tage) 0.015 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)

NOAEC (inhalativ, Ratte, Staub/Nebel/Rauch, 90 Tage) 0.07 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

### Kohlenwasserstoffe, C16-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten (1174522-19-0)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) ≥ 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Kohlenwasserstoffe, C16-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten (1174522-19-0)

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) | > 495 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) |
| NOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage) | > 10.4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)       |

### Weißes Mineralöl (Erdöl) (8042-47-5)

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) | ≥ 1200 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte, Leitlinie: OECD-Leitlinie 453 (Kombinierte chronische Toxizität / Karzinogenitätsstudien) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9)

|                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) | 0.525 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EPA OPP 82-3 (Subchronic Dermal Toxicity 90 Days) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Natriumnitrat (7631-99-4)

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) | ≥ 1500 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Benzylbenzoat (120-51-4)

|                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) | 781 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aspirationsgefahr : Nicht klassifiziert

### FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Viskosität, kinematisch | 20000 mm²/s (20°C) |
|-------------------------|--------------------|

### Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten (64742-47-8)

|                   |    |
|-------------------|----|
| Kohlenwasserstoff | Ja |
|-------------------|----|

### Kohlenwasserstoffe, C16-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten (1174522-19-0)

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Viskosität, kinematisch | 3.3 – 20 mm²/s (20°C) |
|-------------------------|-----------------------|

### Weißes Mineralöl (Erdöl) (8042-47-5)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Viskosität, kinematisch | 2 mm²/s @ 40°C |
|-------------------------|----------------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Kohlenwasserstoff | Ja |
|-------------------|----|

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökologie - Allgemein                         | : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige Schäden in der Umwelt. |
| Gewässergefährdend, kurzfristige (akut)      | : Nicht klassifiziert                                                                                              |
| Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) | : Nicht klassifiziert                                                                                              |
| Nicht schnell abbaubar                       |                                                                                                                    |

### Aluminiumoxid (1344-28-1)

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]    | 0.078 – 0.108 mg/l Source: ECHA                                                                                                           |
| EC50 72h - Alge [1] | 1.05 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Aluminiumoxid (1344-28-1)                                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Alge [2]                                                                                 | 0.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                                 | > 0.024 mg/l Source: ECHA                                                                                                                |
| Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten (64742-47-8) |                                                                                                                                          |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                    | 2.2 mg/l                                                                                                                                 |
| 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (2634-33-5)                                                            |                                                                                                                                          |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                    | ≈ 16.7 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus                                                                              |
| LC50 - Fisch [2]                                                                                    | 2.15 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                 |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                               | 2.94 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| EC50 - Krebstiere [2]                                                                               | 2.9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]                                                                  | 2.94 mg/l waterflea                                                                                                                      |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [2]                                                                  | 0.11 mg/l                                                                                                                                |
| ErC50 Algen                                                                                         | 150 µg/l                                                                                                                                 |
| 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9)      |                                                                                                                                          |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                    | 0.19 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                 |
| LC50 - Fisch [2]                                                                                    | 0.28 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus                                                                                  |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                               | 0.16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| EC50 - Krebstiere [2]                                                                               | 0.0052 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201)                                                                                            |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                                 | 0.048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)                                                                                  |
| NOEC (chronisch)                                                                                    | 0.1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| NOEC chronisch Fische                                                                               | 0.098 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '28 d'                               |
| NOEC chronisch Krustentier                                                                          | 0.004 mg/l 21 d (Daphnia) (OECD 211)                                                                                                     |
| NOEC chronisch Algen                                                                                | 0.0012 mg/l 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)                                                                            |
| Natriumnitrat (7631-99-4)                                                                           |                                                                                                                                          |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                    | 1559 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                               |
| LC50 - Fisch [2]                                                                                    | 1354 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                               |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                               | 8609 mg/l                                                                                                                                |
| Glycerin (56-81-5)                                                                                  |                                                                                                                                          |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                    | 54000 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                               | > 10000 mg/l                                                                                                                             |
| Benzylbenoat (120-51-4)                                                                             |                                                                                                                                          |
| LC50 - Fisch [1]                                                                                    | 2.32 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                       |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                                               | 3.09 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND                                                                    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Inhärent biologisch abbaubar.                            |
| Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten (64742-47-8) |                                                          |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Für dieses Produkt sind keine Persistenzdaten verfügbar. |
| Glycerin (56-81-5)                                                                                  |                                                          |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                                                | 0.87 g O <sub>2</sub> /g Stoff                           |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                                                   | 1.16 g O <sub>2</sub> /g Stoff                           |
| ThSB                                                                                                | 1.217 g O <sub>2</sub> /g Stoff                          |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

| FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND                                                                    |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bioakkumulationspotenzial                                                                           | Keine Hinweise auf Bioakkumulationspotenzial. |
| Aluminiumoxid (1344-28-1)                                                                           |                                               |
| Bioakkumulationspotenzial                                                                           | Angaben zur Bioakkumulation nicht vorhanden.  |
| Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten (64742-47-8) |                                               |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)                                                   | 6 – 8.2                                       |
| 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (2634-33-5)                                                            |                                               |
| BKF - Fisch [1]                                                                                     | 6.62                                          |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                                   | -0.9 – 0.99                                   |
| 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9)      |                                               |
| BKF - Fisch [1]                                                                                     | 41 – 54                                       |
| Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH)                                                                 | 3.6 (berechnet) S 1177                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                                   | 0.75                                          |
| Natriumnitrat (7631-99-4)                                                                           |                                               |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                                   | -3.8                                          |
| Glycerin (56-81-5)                                                                                  |                                               |
| BKF - Fisch [1]                                                                                     | (no bioaccumulation)                          |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                                   | -1.75                                         |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)                                                   | -1.76                                         |
| Benzylbenoat (120-51-4)                                                                             |                                               |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                                                   | 4                                             |

### 12.4. Mobilität im Boden

| FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND         |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökologie - Boden                         | Halbfest unter den meisten Umgebungsbedingungen. Wenn es in den Boden gelangt, adsorbiert es an Bodenpartikeln und ist nicht beweglich. |
| 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (2634-33-5) |                                                                                                                                         |
| Oberflächenspannung                      | 72.6 mN/m                                                                                                                               |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (2634-33-5)

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen Kohlenstoff (Log K <sub>oc</sub> ) | 0.97 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|

### 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9)

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen Kohlenstoff (Log K <sub>oc</sub> ) | 0.81 – 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### Glycerin (56-81-5)

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Oberflächenspannung                                                                      | 63.4 mN/m |
| Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen Kohlenstoff (Log K <sub>oc</sub> ) | 0         |

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

#### Komponente

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminiumoxid (1344-28-1)                                                                      | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
| 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on (2634-33-5)                                                       | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
| 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon (55965-84-9) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
| Natriumnitrat (7631-99-4)                                                                      | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |
| Glycerin (56-81-5)                                                                             | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahren der Abfallbehandlung | : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.                                                                         |
| EAK-Code                       | : 08 04 12 - klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen                                                     |
| Gruppe Gefährlicher Abfälle    | : H - Organische Chemikalien ohne Halogen oder Schwefel (z. B. Kleber, Lack oder Farbe auf Wasserbasis) oder gemischte organische und anorganische Substanzen. |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ADR                                               | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             |                |                |                |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> |                |                |                |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             |                |                |                |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    |                |                |                |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                       |                |                |                |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt | Nicht geregelt |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar        |                |                |                |                |

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport

Nicht geregelt

#### Seeschifftransport

Nicht geregelt

#### Lufttransport

Nicht geregelt

#### Binnenschifftransport

Nicht geregelt

#### Bahntransport

Nicht geregelt

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

CESIO Empfehlungen

: Das (die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

#### EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII)

| Referenzcode | Anwendbar auf                                                                                                                                                                                                                                                | Titel oder Beschreibung des Eintrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b)         | Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten ;<br>Kohlenwasserstoffe, C16-C20, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten ;<br>5-Chlor-2-methyl-3 (2H) - isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) - isothiazolon | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 |
| 3(c)         | 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) - isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) - isothiazolon                                                                                                                                                                          | Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklasse 4.1                                                                                                                                                    |

### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind

### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

### Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind

### VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : 210.5 g/l

### Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthält Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind

### ANHANG II MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Liste der Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder in Stoffen der Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen und des Abhandenkommens und des Diebstahls erheblicher Mengen binnen 24 Stunden unterliegen.

| Name          | CAS-Nr.   | Kombinierte Nomenklatur Code (KN) | Kombinierte Nomenklatur Code für Gemische ohne Zutaten, die unter einem anderen KN-Code einzureihen sind |
|---------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumnitrat | 7631-99-4 | 3102 50 00                        | ex 3824 99 96                                                                                            |

Siehe [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

### Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 15.1.2. Nationale Vorschriften

#### Frankreich

| Berufskrankheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RG 65             | Ekzematiforme Läsionen des allergischen Mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RG 66             | Berufsbedingte Rhinitis und Asthma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RG 84             | Zustände, die durch flüssige organische Lösungsmittel für berufliche Zwecke verursacht werden: gesättigte oder ungesättigte aliphatische oder cyclische flüssige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flüssige halogenierte Kohlenwasserstoffe; nitrierte Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone; Aldehyde; aliphatische und cyclische Ether, einschließlich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und Dimethylacetamin; Acetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und Dimethylsulfoxid |

#### Deutschland

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).  
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

#### Niederlande

ABM-Kategorie : A(3) - Gefährlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Es ist keiner der Bestandteile gelistet  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

#### Dänemark

Anmerkungen zur Einstufung : Notfall-Management-Richtlinien für die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten müssen befolgt werden  
Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden  
Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, dürfen nicht in direkten Kontakt mit ihm geraten

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Dermal)                        | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 2                                                                                                                                                    |
| Acute Tox. 2 (Inhalativ)                     | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2                                                                                                                                                 |
| Acute Tox. 3 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 3                                                                                                                                                      |
| Acute Tox. 4 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                                                                                                                                                      |
| Aquatic Acute 1                              | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1                                                                                                                                                     |
| Aquatic Chronic 1                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1                                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic 2                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2                                                                                                                                                |
| Asp. Tox. 1                                  | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                                                                                                                                           |
| EUH208                                       | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on(2634-33-5), 5-Chlor-2-methyl-3 (2H) -isothiazolon, Mischung mit 2-Methyl-3 (2H) -isothiazolon(55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| EUH210                                       | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.                                                                                                                                            |
| Eye Dam. 1                                   | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1                                                                                                                                        |

# FARECLA G360 SUPER FAST COMPOUND

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                  |
| H272                                         | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.                           |
| H301                                         | Giftig bei Verschlucken.                                           |
| H302                                         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304                                         | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H310                                         | Lebensgefahr bei Hautkontakt.                                      |
| H314                                         | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
| H318                                         | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H330                                         | Lebensgefahr bei Einatmen.                                         |
| H400                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                  |
| H410                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.        |
| H411                                         | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |
| Ox. Sol. 3                                   | Oxidierende Feststoffe, Kategorie 3                                |
| Skin Corr. 1C                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C         |
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                            |
| Skin Sens. 1                                 | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                             |
| Skin Sens. 1A                                | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                            |

Die Einstufung entspricht : ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Obwohl Farecla Products Ltd. der Ansicht ist, dass die hierin enthaltenen Daten und Informationen sachlich sind und die Meinungen von qualifizierten Experten stammen, sind sie nicht als Garantie oder Zusicherung zu verstehen, für die Farecla eine rechtliche Verantwortung übernimmt. Sie werden ausschließlich zur Prüfung, Untersuchung, Daten und Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten.