Telefax: +41 (0)44 432 63 17

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 1 di 11

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

SurfaceCare Stripper

UFI: W770-P0RE-Q00F-DNW7

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/del preparato

Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

Usi non raccomandati

Non utilizzare per l'uso domestico.

1.3. Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza

Ditta: Jasa AG Indirizzo: Müslistrasse 43

Città: CH-8957 Spreitenbach
Telefono: +41 (0)44 431 60 70

 Internet:
 www.jasa-ag.ch

 1.4. Numero telefonico di
 +41 (0)44 431 60 70

emergenza:

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o del preparato

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318

Testo delle indicazioni di pericolo: vedi alla SEZIONE 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

benzyl alcohol acido formico

Avvertenza: Pericolo

Pittogrammi:





Indicazioni di pericolo

H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P264 Lavare accuratamente mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 2 di 11

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Etichettatura speciale di determinati preparati

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Ulteriori suggerimenti

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

2.3. Altri pericoli

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Preparati

Caratterizzazione chimica

Preparazione delle sostanze elencate di seguito con aggiunte innocue.

Componenti pericolosi

N. CAS	Nome chimico	Nome chimico				
	N. CE	N. indice	N. REACH			
	Classificazione (Regolamento (CE)	n. 1272/2008)				
100-51-6	benzyl alcohol			50 - <100 %		
	202-859-9	603-057-00-5	01-2119492630-38			
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302					
64-18-6	acido formico					
	200-579-1		02-2119752550-43			
	Skin Corr. 1A; H314					

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS	N. CE	Nome chimico	Quantità	
	Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA			
100-51-6	202-859-9	benzyl alcohol	50 - <100 %	
		CL50 = >4178 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 1,5 mg/l (polveri o nebbie); = 2000 mg/kg; per via orale: DL50 = 1230 mg/kg		
64-18-6	200-579-1	acido formico	10 - <25 %	
	1	H314: >= 90 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 10 - < 90 Skin Irrit. 2; H315: >= 2 - 2; H319: >= 2 - < 10		

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

In seguito ad inalazione

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In caso di perdita di coscienza con respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 3 di 11

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.

Consultare l'oculista.

In seguito ad ingestione

NON provocare il vomito.

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.

Consultare l'oculista.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Irrorazione con acqua

Schiuma

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2)

Estintore a polvere

Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato

Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2), Ossidi di azoto (NOx) I vapori sono più pesanti dell'aria, si espandono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria.

Ulteriori dati

Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia.

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Informazioni generali

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

Usare equipaggiamento di protezione personale.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli.

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Altre informazioni

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7 Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 4 di 11

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Assicurarsi che il magazzino sia sufficientemente arieggiato.

Vapori/aerosoli dovrebbero essere aspirati direttamente al posto in cui si sono formati.

Materiale, resistente agli acidi

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il materiale è combustibile ma non si accende facilmente. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Prima di aprire il fascio mettere vicino l'estintore.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Cambiare gli indumenti sporchi o impregnati.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Proteggere il contenitore da eventuali danneggiamenti.

Conservare lontano dal calore.

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

Il pavimento deve essere impermeabile, non deve presentare fughe e pori.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non conservare insieme a: Agente ossidante

7.3. Usi finali particolari

Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite per l'esposizione (Art.50 cpv. 3 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI, SR 832.30)

N. CAS	Sostanza	ppm	mg/m³	f/ml	Categoria	Provenzienz a
64-18-6	Acide formique	5	9,5		VME 8 h	
		10	19		VLE courte durée	
100-51-6	Alcool benzylique	5	22		VME 8 h	

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 5 di 11

Valori DNEL/DMEL

N. CAS	Sostanza					
DNEL tipo		Via di esposizione	Effetto	Valore		
100-51-6	benzyl alcohol					
Utilizzatore pr	rivato DNEL, acuto	per via orale	sistemico	25 mg/kg pc/giorno		
Utilizzatore pr	rivato DNEL, a lungo termine	per via orale	sistemico	5 mg/kg pc/giorno		
Utilizzatore pr	rivato DNEL, acuto	per inalazione	sistemico	40,55 mg/m³		
Utilizzatore pr	rivato DNEL, a lungo termine	per inalazione	sistemico	8,11 mg/m³		
Utilizzatore privato DNEL, acuto		dermico	sistemico	28,5 mg/kg pc/giorno		
Utilizzatore privato DNEL, a lungo termine		dermico	sistemico	5,7 mg/kg pc/giorno		
Lavoratore DN	NEL, acuto	per inalazione	sistemico	450 mg/m³		
Lavoratore DNEL, a lungo termine		per inalazione	sistemico	90 mg/m³		
Lavoratore DNEL, acuto		dermico	sistemico	47 mg/kg pc/giorno		
Lavoratore DNEL, a lungo termine		dermico	sistemico	9,5 mg/kg pc/giorno		

Valori PNEC

N. CAS	Sostanza			
Compartimen	Compartimento ambientale Valor			
100-51-6 benzyl alcohol				
Acqua dolce		1 mg/l		
Acqua di mar	е	0,1 mg/l		
Sedimento d'acqua dolce		5,27 mg/kg		
Sedimento marino		0,527 mg/kg		
Microrganism	i nei sistemi di trattamento delle acque reflue	39 mg/l		
Suolo		0,476 mg/kg		

8.2. Controlli dell'esposizione





Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto

Proteggersi gli occhi/la faccia. (EN 166)

Protezione delle mani

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. (EN ISO 374)

Materiale consigliato: Butil gomma elastica

Spessore del materiale del guanto: >= 0,5 mm

Tempo di penetrazione:>480 min

Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 6 di 11

Protezione della pelle

Rimuovere i vestiti contaminati. Indumento prottettivo chimico (EN 14605, EN 13832, EN 340)

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Apparecchio filtrante con filtro/con ventilatore del tipo: ABEK-P2 (EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149)

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido
Colore: incolore
Odore: pungente

Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione/punto di congelamento: non determinato
Punto di ebollizione o punto iniziale di > 100 °C

ebollizione e intervallo di ebollizione:

Punto di infiammabilità: non determinato

Infiammabilità

Solido/liquido: trascurabile 1.3 vol. % Inferiore Limiti di esplosività: Superiore Limiti di esplosività: 38 vol. % non determinato Temperatura di autoaccensione: Temperatura di decomposizione: non determinato Valore pH: non applicabile Viscosità / cinematica: non determinato Idrosolubilità: mescolabile parzialmente non determinato Pressione vapore:

(a 20 °C)

Densità: 1,08 g/cm³
Densità di vapore relativa: non determinato

9.2. Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza

Velocità di evaporazione: non determinato

Ulteriori dati

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Con ventilazione insufficiente e/o durante l'uso si possono formare miscele esplosive/infiammabili.

10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Agente ossidante

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 7 di 11

10.4. Condizioni da evitare

Conservare lontano dal calore.

Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

10.5. Materiali incompatibili

Agente ossidante

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Nocivo se inalato.

Nocivo se ingerito.

N. CAS	Nome chimico					
	Via di esposizione	Dosi		Specie	Fonte	Metodo
100-51-6	benzyl alcohol					
	orale	DL50 mg/kg	1230	Ratto	GESTIS	
	cutanea	DL50 mg/kg	2000	Coniglio		
	inalazione (4 h) vapore	CL50 mg/l	>4178	Ratto		
	inalazione polvere/nebbia	ATE	1,5 mg/l			

Irritazione e corrosività

Corrosione/irritazione cutanea: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Provoca gravi lesioni oculari.

Corrosivo per le vie respiratorie.

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 8 di 11

N. CAS	Nome chimico						
	Tossicità in acqua	Dosi		[h] [d]	Specie	Fonte	Metodo
100-51-6	benzyl alcohol						
	Tossicità acuta per i pesci	CL50	460 mg/l	96 h	Pimephales promelas		
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r	770 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata		
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50	230 mg/l		Daphnia magna (grande pulce d'acqua)		
64-18-6	acido formico						
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 mg/l	46 - 100	96 h	Leuciscus idus	IUCLID	
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r	27 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50 mg/l	34,2	48 h	Daphnia magna	IUCLID	

12.2. Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

N. CAS	Nome chimico	Log Pow
100-51-6	benzyl alcohol	1,05
64-18-6	acido formico	-0,54

BCF

N. CAS	Nome chimico	BCF	Specie	Fonte
100-51-6	benzyl alcohol	1,37		

12.4. Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi .

Smaltire rispettando la normativa vigente.

Codice di rifiuto del prodotto (RS 814.610.1, OTRif)

070104 Rifiuti dei processi chimici organici; Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base; Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri; rifiuto speciale

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 9 di 11

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU o numero ID: UN 3265

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio:

Etichette: 8



Codice di classificazione:C3Disposizioni speciali:274Quantità limitate (LQ):1 LQuantità consentita:E2Categoria di trasporto:2Numero pericolo:80Codice restrizione tunnel:E

Trasporto fluviale (ADN)

14.1. Numero ONU o numero ID: UN 3265

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: II
Etichette: 8



Codice di classificazione:

Disposizioni speciali:

Quantità limitate (LQ):

Quantità consentita:

C3

274

L

Quantità consentita:

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU o numero ID: UN 3265

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

14.3. Classi di pericolo connesso al 8

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: II Etichette: 8



Disposizioni speciali: 274

Quantità limitate (LQ): 1 L

Quantità consentita: E2

EmS: F-A, S-B

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 10 di 11

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN 3265 14.1. Numero ONU o numero ID:

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Ш Etichette: 8



Disposizioni speciali: A3 A803 Quantità limitate (LQ) Passenger: 0.5 L Passenger LQ: Y840 Quantità consentita: F2

Istruzuzioni IATA per l'imballo - Passenger: 851 Max quantità IATA - Passenger: 1 I Istruzuzioni IATA per l'imballo - Cargo: 855 Max quantità IATA - Cargo: 30 L

14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: Nο

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non ci sono informazioni disponibili.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato

Regolamentazione UE

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 3

Direttiva 2010/75/EU sulle emissioni 99,5 % (1074,6 g/l)

industriali:

Direttiva 2004/42/CE di COV da 99,5 % (1074,6 g/l)

pitture e vernici:

Regolamentazione nazionale

Limiti al lavore: Rispettare i limiti all'impiego secondo l'ordinanza sulla protezione dei

giovani lavoratori, OLL 5 (RS 822.115). I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto. Sono considerati giovani i

lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SurfaceCare Stripper

Data di revisione: 25.09.2025 Pagina 11 di 11

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 2,8,10,12,13,15.

Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMDG: nternational Maritime Dangerous Goods Code

IATA: International Air Transport Association

GHS: Global harmonisiertes System

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service LC50: lethal concentration, 50%

LD50: lethal dose, 50%

VOC: volatile organic compounds

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008 [CLP]

Classificazione	Procedura di classificazione
Acute Tox. 4; H332	Metodo di calcolo
Acute Tox. 4; H302	
Skin Corr. 1B; H314	Metodo di calcolo
Eye Dam. 1; H318	Metodo di calcolo

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H302 Nocivo se ingerito.

H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H332 Nocivo se inalato.

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Ulteriori informazioni

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti rilevanti sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)