

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                       |
|-------------|------------------|---------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023 |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023  |

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : Carsystem UV Filler Spray

Produktnummer : 159.169

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Industrielle Verwendung, berufsmäßige Verwendung

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Vosschemie GmbH  
Esinger Steinweg 50  
25436 Uetersen  
Deutschland  
info@vosschemie.de

Telefon : 04122 717 0  
Telefax : 04122 717158

Auskunftsgebender Bereich : Labor  
04122 717 0  
sds@vosschemie.de

#### 1.4 Notrufnummer

Telefon : Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,  
Göttingen, Deutschland  
0551 19240

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                       |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosole, Kategorie 1                                                 | H222: Extrem entzündbares Aerosol.<br>H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                                 | H315: Verursacht Hautreizungen.                                                                     |
| Augenreizung, Kategorie 2                                             | H319: Verursacht schwere Augenreizung.                                                              |
| Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1                       | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                  |
| Reproduktionstoxizität, Kategorie 2                                   | H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                                            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Kategorie 2 | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                          |
| Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 3               | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                    |

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenhinweise : Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

---

### Sicherheitshinweise

#### : **Prävention:**

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P260 Aerosol nicht einatmen.  
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

#### **Reaktion:**

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### **Lagerung:**

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.

#### **Entsorgung:**

P501 Inhalt/ Behälter einer zugelassenen Entsorgungsanlage gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Bestimmungen zuführen.

### **Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:**

Styrol  
Hexamethyldiacrylat  
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid

### **2.3 Sonstige Gefahren**

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## Carsystem UV Filler Spray

Version 1.1      DE / DE      Überarbeitet am: 23.11.2023      Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023  
Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung : Aerosol  
Gemisch

#### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung                         | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer      | Einstufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konzentration<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aceton                                        | 67-64-1<br>200-662-2<br>606-001-00-8<br>01-2119471330-49    | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Zentralnervensystem)<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                             | >= 10 - < 20             |
| Styrol                                        | 100-42-5<br>202-851-5<br>601-026-00-0<br>01-2119457861-32   | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 3; H335<br>(Atmungssystem)<br>STOT RE 1; H372<br>(Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>Schätzwert Akuter Toxizität<br><br>Akute inhalative Toxizität (Dampf): 11,8 mg/l | >= 5 - < 10              |
| Hexamethylendiacrylat                         | 13048-33-4<br>235-921-9<br>607-109-00-8<br>01-2119484737-22 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>M-Faktor (Akute aquatische Toxizität): 1                                                                                                                                                        | >= 5 - < 10              |
| Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid | 162881-26-7<br>423-340-5<br>015-189-00-5                    | Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 1 - < 2,5             |

## Carsystem UV Filler Spray

Version 1.1 DE / DE Überarbeitet am: 23.11.2023 Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023  
Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023

|                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Oligoamine Resin                                        | 01-2119489401-38<br>Nicht zugewiesen                      | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Schätzwert Akuter Toxizität<br><br>Akute orale Toxizität:<br>> 5.000 mg/kg<br>Akute dermale Toxizität:<br>> 5.000 mg/kg   | >= 1 - < 2,5      |
| 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol                        | 38668-48-3<br>254-075-1<br>01-2119980937-17               | Acute Tox. 1; H300<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>Schätzwert Akuter Toxizität<br><br>Akute orale Toxizität:<br>0,5 mg/kg                          | >= 0,1 - < 1      |
| 2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon      | 119313-12-1<br>404-360-3<br>606-047-00-9                  | Repr. 1B; H360D<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-Faktor (Akute aquatische Toxizität):<br>1<br>M-Faktor (Chronische aquatische Toxizität):<br>1 | >= 0,025 - < 0,25 |
| Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert : |                                                           |                                                                                                                                                                            |                   |
| Dimethylether                                           | 115-10-6<br>204-065-8<br>603-019-00-8<br>01-2119472128-37 | Flam. Gas 1A; H220<br>Press. Gas Compr. Gas; H280                                                                                                                          | >= 25 - < 50      |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise : Ersthelfer muss sich selbst schützen.  
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.  
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.  
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.  
Vergiftungssymptome können erst nach mehreren Stunden auftreten.

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
|             |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

---

- |                   |   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Einatmen     | : | An die frische Luft bringen.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.                                                                                                              |
| Nach Hautkontakt  | : | Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.                                                                                               |
| Nach Augenkontakt | : | Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.<br>Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. |
| Nach Verschlucken | : | Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.                                                                       |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- |         |   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiken | : | Verursacht Hautreizungen.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Verursacht schwere Augenreizung.<br>Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.<br>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- |            |   |                            |
|------------|---|----------------------------|
| Behandlung | : | Symptomatische Behandlung. |
|------------|---|----------------------------|

---

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

- |                         |   |                                                                                                  |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : | Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Löschpulver<br>Wassersprühstrahl<br>Alkoholbeständiger Schaum |
| Ungeeignete Löschmittel | : | Wasservollstrahl                                                                                 |

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- |                                            |   |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung | : | Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.<br>Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung gefährlicher/giftiger Dämpfe möglich. |
| Gefährliche Verbrennungsprodukte           | : | Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter Kohlenwasserstoff (Rauch).                                                     |

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- |                                                    |   |                                                                            |
|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung | : | Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Geeignetes Atemschutzgerät tragen. |
|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

fung

Weitere Information : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.  
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Personen in Sicherheit bringen.  
Alle Zündquellen entfernen.  
Für angemessene Lüftung sorgen.  
Ein Einatmen der Dämpfe oder Nebel vermeiden.  
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in die Umwelt gelangen lassen.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Den Bereich belüften.  
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Lokale Belüftung / Volllüftung : Für angemessene Lüftung sorgen.

Hinweise zum sicheren Umgang : Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C / 122 °F schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.  
Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zünd-

## Carsystem UV Filler Spray

Version 1.1 DE / DE Überarbeitet am: 23.11.2023 Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023  
Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023

quellen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hygienemaßnahmen : Aerosol nicht einatmen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Lagervorschriften für Aerosole beachten! Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen : Bei der Lagerung sind die Bestimmungen der BetrSichV einzuhalten.

Zusammenlagerungshinweise : Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

Lagerklasse (TRGS 510) : 2B

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe | CAS-Nr.                                                                                                                                                                   | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter            | Grundlage   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Dimethylether | 115-10-6                                                                                                                                                                  | TWA                          | 1.000 ppm<br>1.920 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC  |
|               | Weitere Information: Indikativ                                                                                                                                            |                              |                                      |             |
|               |                                                                                                                                                                           | AGW                          | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | DE TRGS 900 |
|               | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 8;(II)                                                                                                              |                              |                                      |             |
| Aceton        | 67-64-1                                                                                                                                                                   | TWA                          | 500 ppm<br>1.210 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC  |
|               | Weitere Information: Indikativ                                                                                                                                            |                              |                                      |             |
|               |                                                                                                                                                                           | AGW                          | 500 ppm<br>1.200 mg/m <sup>3</sup>   | DE TRGS 900 |
|               | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(I)                                                                                                               |                              |                                      |             |
|               | Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |                              |                                      |             |
| Styrol        | 100-42-5                                                                                                                                                                  | AGW                          | 20 ppm<br>86 mg/m <sup>3</sup>       | DE TRGS 900 |
|               | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II)                                                                                                              |                              |                                      |             |
|               | Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht                      |                              |                                      |             |

## Carsystem UV Filler Spray

Version  
1.1

DE / DE

Überarbeitet am:  
23.11.2023

Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023  
Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023

befürchtet zu werden

### Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

| Stoffname | CAS-Nr.  | Zu überwachende Parameter                                   | Probennahmezeitpunkt                                                                               | Grundlage |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aceton    | 67-64-1  | Aceton: 80 mg/l (Urin)                                      | Expositionsende, bzw. Schichtende                                                                  | TRGS 903  |
| Styrol    | 100-42-5 | Mandelsäure + Phenylglyoxylsäure: 600 mg/g Kreatinin (Urin) | bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten, Expositionsende, bzw. Schichtende | TRGS 903  |

### Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname | Anwendungsbereich | Expositionsweg    | Mögliche Gesundheitsschäden                          | Wert                        |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aceton    | Arbeitnehmer      | Einatmung         | Langzeit - systemische Effekte                       | 1210 mg/m <sup>3</sup>      |
|           | Arbeitnehmer      | Einatmung         | Langzeit - lokale Effekte                            | 2420 mg/m <sup>3</sup>      |
|           | Arbeitnehmer      | Hautkontakt       | Langzeit - systemische Effekte                       | 186 mg/kg Körpergewicht/Tag |
|           | Verbraucher       | Einatmung         | Langzeit - systemische Effekte                       | 200 mg/m <sup>3</sup>       |
|           | Verbraucher       | Hautkontakt, Oral | Langzeit - systemische Effekte                       | 62 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Styrol    | Arbeitnehmer      | Haut              | Langzeit - systemische Effekte, Chronische Wirkungen | 406 mg/kg Körpergewicht/Tag |
|           | Arbeitnehmer      | Einatmung         | Langzeit - systemische Effekte, Chronische Wirkungen | 85 mg/m <sup>3</sup>        |
|           | Arbeitnehmer      | Einatmung         | Akut - systemische Effekte, Chronische Wirkungen     | 289 mg/m <sup>3</sup>       |
|           | Arbeitnehmer      | Einatmung         | Akut - lokale Effekte, Kurzzeit-Exposition           | 306 mg/m <sup>3</sup>       |
|           | Verbraucher       | Oral              | Langzeit - systemische Effekte, Chronische Wirkungen | 2,1 mg/kg Körpergewicht/Tag |
|           | Verbraucher       | Haut              | Langzeit - systemische Effekte, Chronische Wirkungen | 343 mg/kg Körpergewicht/Tag |
|           | Verbraucher       | Einatmung         | Langzeit - systemische Effekte, Chronische Wirkungen | 10,2 mg/m <sup>3</sup>      |
|           | Verbraucher       | Einatmung         | Akut - systemische Effekte, Kurzzeit-Exposition      | 174,25 mg/m <sup>3</sup>    |

## Carsystem UV Filler Spray

Version  
1.1

DE / DE

Überarbeitet am:  
23.11.2023

Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023  
Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023

|                                                        |              |                      |                                               |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                        | Verbraucher  | Einatmung            | Akut - lokale Effekte,<br>Kurzzeit-Exposition | 182,75 mg/m3                         |
| Hexamethyldiac-<br>rylat                               | Arbeitnehmer | Einatmung            | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 24,5 mg/m3                           |
|                                                        | Arbeitnehmer | Hautkontakt          | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 2,77 mg/kg                           |
|                                                        | Verbraucher  | Einatmung            | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 7,2 mg/m3                            |
|                                                        | Verbraucher  | Hautkontakt          | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 1,66 mg/kg                           |
|                                                        | Verbraucher  | Oral                 | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 2,1 mg/kg                            |
| Phenylbis(2,4,6-<br>trimethylben-<br>zoyl)phosphinoxid | Arbeitnehmer | Einatmung            | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 21 mg/m3                             |
|                                                        | Arbeitnehmer | Hautkontakt          | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 3 mg/kg                              |
|                                                        | Verbraucher  | Einatmung            | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 5,2 mg/m3                            |
|                                                        | Verbraucher  | Hautkontakt,<br>Oral | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 1,5 mg/kg                            |
| 1,1'-(p-<br>tolylimino)dipropan-2-<br>ol               | Arbeitnehmer | Einatmung            | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 2,47 mg/m3                           |
|                                                        | Arbeitnehmer | Hautkontakt          | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 0,7 mg/kg<br>Körperge-<br>wicht/Tag  |
|                                                        | Verbraucher  | Oral                 | Langzeit - systemi-<br>sche Effekte           | 0,25 mg/kg<br>Körperge-<br>wicht/Tag |

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname | Umweltkompartiment       | Wert                                   |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------|
| Aceton    | Süßwasser                | 10,6 mg/l                              |
|           | Meerwasser               | 1,06 mg/l                              |
|           | Abwasserkläranlage (STP) | 100 mg/l                               |
|           | Süßwassersediment        | 30,4 mg/kg Tro-<br>ckengewicht<br>(TW) |
|           | Meeressediment           | 3,04 mg/kg Tro-<br>ckengewicht<br>(TW) |
|           | Boden                    | 29,5 mg/kg Tro-<br>ckengewicht<br>(TW) |
| Styrol    | Süßwasser                | 0,028 mg/l                             |
|           | Meerwasser               | 0,014 mg/l                             |
|           | Süßwassersediment        | 0,614 mg/kg<br>Trockengewicht<br>(TW)  |
|           | Meeressediment           | 0,307 mg/kg<br>Trockengewicht          |

## Carsystem UV Filler Spray

Version 1.1 DE / DE Überarbeitet am: 23.11.2023 Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023  
Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023

|                                               |                          |                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                               |                          | (TW)                            |
|                                               | Boden                    | 0,2 mg/kg Trockengewicht (TW)   |
|                                               | Abwasserkläranlage (STP) | 5 mg/l                          |
| Hexamethyldiacrylat                           | Süßwasser                | 0,007 mg/l                      |
|                                               | Meerwasser               | 0,001 mg/l                      |
|                                               | Abwasserkläranlage (STP) | 2,7 mg/l                        |
|                                               | Süßwassersediment        | 0,493 mg/kg                     |
|                                               | Meeressediment           | 0,049 mg/kg                     |
|                                               | Boden                    | 0,094 mg/kg                     |
| Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid | Süßwasser                | 0,001 mg/l                      |
|                                               | Meerwasser               | 0,001 mg/l                      |
|                                               | Abwasserkläranlage (STP) | 1 mg/l                          |
|                                               | Süßwassersediment        | 0,712 mg/kg                     |
|                                               | Meeressediment           | 0,712 mg/kg                     |
|                                               | Boden                    | 20 mg/kg                        |
| 1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol              | Süßwasser                | 0,017 mg/l                      |
|                                               | Meerwasser               | 0,002 mg/l                      |
|                                               | Abwasserkläranlage (STP) | 199,5 mg/l                      |
|                                               | Süßwassersediment        | 0,163 mg/kg Trockengewicht (TW) |
|                                               | Meeressediment           | 0,016 mg/kg Trockengewicht (TW) |
|                                               | Boden                    | 0,023 mg/kg Trockengewicht (TW) |

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz : Dicht schließende Schutzbrille  
Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

#### Handschutz

Material : Butylkautschuk  
Durchbruchzeit : < 15 min  
Handschuhdicke : >= 0,7 mm  
Richtlinie : DIN EN 374

Material : Nitrilkautschuk  
Richtlinie : DIN EN 374

Anmerkungen : Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Vorbeugender Hautschutz

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

---

- |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haut- und Körperschutz | : Geeignete Schutzkleidung, z. B. aus Baumwolle oder hitzebeständiger Synthetikfaser tragen.<br>Langärmelige Arbeitskleidung                                                                                       |
| Atemschutz             | : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.<br>Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.<br>Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen. |
| Filtertyp              | : Filtertyp A-P                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzmaßnahmen        | : Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.<br>Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.<br>Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.<br>Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.                          |

### **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

- |        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Boden  | : Eindringen in den Untergrund vermeiden.                         |
| Wasser | : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. |
- 

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Physikalischer Zustand                                 | : Aerosol                                                |
| Farbe                                                  | : farblos, transparent                                   |
| Geruch                                                 | : charakteristisch                                       |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                              | : nicht bestimmt                                         |
| Siedebeginn und Siedebereich                           | : -24,9 °C                                               |
| Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze   | : 18,6 %(V)                                              |
| Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgrenze | : 2,6 %(V)                                               |
| Flammpunkt                                             | : < 0 °C                                                 |
| Zündtemperatur                                         | : 235 °C                                                 |
| pH-Wert                                                | : nicht bestimmt Stoff/Gemisch ist unlöslich (in Wasser) |
| Viskosität                                             |                                                          |
| Viskosität, dynamisch                                  | : nicht bestimmt                                         |

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Viskosität, kinematisch                  | : nicht bestimmt    |
| Löslichkeit(en)                          |                     |
| Wasserlöslichkeit                        | : nicht mischbar    |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : nicht bestimmt    |
| Dampfdruck                               | : 3.400 hPa (20 °C) |
| Dichte                                   | : nicht bestimmt    |
| Relative Dampfdichte                     | : nicht bestimmt    |

### 9.2 Sonstige Angaben

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explosive Stoffe/Gemische      | : Nicht explosiv<br>Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. |
| Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) | : Extrem entzündbares Aerosol.                                                                              |
| Selbstentzündung               | : nicht selbstentzündlich                                                                                   |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Reaktionen | : Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu vermeidende Bedingungen | : Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.<br>Starke Sonneneinstrahlung über längere Zeit. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Unverträgliche Materialien

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Zu vermeidende Stoffe | : Keine Daten verfügbar |
|-----------------------|-------------------------|

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung gefährlicher/giftiger Dämpfe möglich.

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
|             |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

##### Akute Toxizität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

##### Produkt:

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität (Ratte): 80.209 mg/kg  
Methode: Fachmännische Beurteilung

Akute inhalative Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität (Ratte): 120 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Staub/Nebel  
Methode: Fachmännische Beurteilung

##### Inhaltsstoffe:

##### Aceton:

Akute orale Toxizität : LD50 Oral (Ratte): 5.800 mg/kg

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): ca. 76 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf

Akute dermale Toxizität : LD50 Dermal (Kaninchen): > 7.400 mg/kg

##### Styrol:

Akute orale Toxizität : LD50 Oral (Ratte): 5.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): 11,8 mg/l  
Expositionszeit: 4 h  
Testatmosphäre: Dampf

Akute dermale Toxizität : LD50 Dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

##### Hexamethylendiacylat:

Akute orale Toxizität : LD50 Oral (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401

Akute inhalative Toxizität : LC50 (Ratte): > 0,41 mg/l  
Expositionszeit: 7 h  
Testatmosphäre: Dampf  
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute  
Atmungstoxizität

Akute dermale Toxizität : LD50 Dermal (Kaninchen): 3.650 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

---

### **Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid:**

Akute orale Toxizität : LD50 Oral (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401

Akute dermale Toxizität : LD50 Dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

### **Oligoamine Resin:**

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 5.000 mg/kg  
Methode: Fachmännische Beurteilung

Akute dermale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 5.000 mg/kg  
Methode: Fachmännische Beurteilung

### **1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol:**

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: 0,5 mg/kg  
Methode: Fachmännische Beurteilung

Akute dermale Toxizität : LD50 Dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

### **2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon:**

Akute orale Toxizität : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401

Akute dermale Toxizität : LD50 Dermal (Kaninchen): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Verursacht Hautreizungen.

### **Inhaltsstoffe:**

#### **Styrol:**

Spezies : Kaninchen  
Ergebnis : reizend

#### **Hexamethylendiacrylat:**

Ergebnis : Hautreizung

#### **Oligoamine Resin:**

Ergebnis : Hautreizung

### **Schwere Augenschädigung/-reizung**

Verursacht schwere Augenreizung.

### **Inhaltsstoffe:**

#### **Styrol:**

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
|             |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

---

Spezies : Kaninchen  
Ergebnis : reizend

**Hexamethylendiacrylat:**

Ergebnis : Mäßige Augenreizung

**Oligoamine Resin:**

Ergebnis : Mäßige Augenreizung

**1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol:**

Ergebnis : Mäßige Augenreizung

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

**Sensibilisierung durch Hautkontakt**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Sensibilisierung durch Einatmen**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Inhaltsstoffe:**

**Styrol:**

Spezies : Meerschweinchen  
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung.

**Hexamethylendiacrylat:**

Ergebnis : Das Produkt ist ein hautsensibilisierender Stoff, Unterkategorie 1B.

**Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid:**

Spezies : Meerschweinchen  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406  
Ergebnis : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

**Keimzell-Mutagenität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Karzinogenität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

**Reproduktionstoxizität**

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

**Inhaltsstoffe:**

**Styrol:**

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen., Einige Beweise für schädliche Effekte auf Wachstum aus Tierexpe-

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

---

rimenten.

### **2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon:**

Reproduktionstoxizität - Bewertung : Positive Beweise für schädliche Effekte auf Wachstum aus epidemiologischen Studien beim Menschen.

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Styrol:**

Bewertung : Kann die Atemwege reizen.

### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Styrol:**

Expositionswege : Einatmung  
Zielorgane : Hörorgane  
Bewertung : Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

### **Aspirationstoxizität**

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

#### **Inhaltsstoffe:**

##### **Styrol:**

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

## **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

### **Endokrinschädliche Eigenschaften**

#### **Produkt:**

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
|             |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1 Toxizität

##### Inhaltsstoffe:

##### **Aceton:**

- |                                                                                          |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                                              | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 5.540 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h                                          |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren                        | : EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 8.800 mg/l<br>Endpunkt: Mortalität<br>Expositionszeit: 48 h                               |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                                                 | : NOEC (Alge): 430 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h                                                                               |
| Toxizität bei Mikroorganismen                                                            | : EC10 (Bakterien): 1.000 mg/l<br>Expositionszeit: 0,5 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209                                  |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) | : NOEC: 2.212 mg/l<br>Expositionszeit: 28 d<br>Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 |

##### **Styrol:**

- |                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                                              | : LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 4,02 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h                                                                              |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren                        | : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 4,7 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202                                                  |
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen                                                 | : EC50 (Senastrum capricornutum (Grünalge)): 4,9 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br><br>EC10 (Senastrum capricornutum (Grünalge)): 0,28 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h |
| Toxizität bei Mikroorganismen                                                            | : EC50 (Natürliche Mikroorganismen): ca. 500 mg/l<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209                                                                              |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) | : NOEC: 1,01 mg/l<br>Expositionszeit: 21 d<br>Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211                                       |

##### **Beurteilung Ökotoxizität**

- |                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Chronische aquatische Toxi- | : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

zität

### Hexamethyldiacrylat:

- Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (*Oryzias latipes* (Roter Killifisch)): 0,8 mg/l  
Expositionszeit: 96 h  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (*Daphnia magna* (Großer Wasserfloh)): 2,7 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202
- Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (*Selenastrum capricornutum* (Grünalge)): 2,33 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201
- M-Faktor (Akute aquatische Toxizität) : 1
- Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität) : NOEC: 0,072 mg/l  
Expositionszeit: 39 d  
Spezies: *Oryzias latipes* (Roter Killifisch)  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 210
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) : NOEC: 0,14 mg/l  
Expositionszeit: 21 d  
Spezies: *Daphnia magna* (Großer Wasserfloh)  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211

### Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid:

#### Beurteilung Ökotoxizität

- Chronische aquatische Toxizität : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

### 1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol:

- Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (*Danio rerio* (Zebrafisch)): 17 mg/l  
Expositionszeit: 96 h
- Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (*Daphnia magna* (Großer Wasserfloh)): 28 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202
- Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (Grünalge)): 245 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201
- NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (Grünalge)): 57,8 mg/l  
Expositionszeit: 72 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

---

### Beurteilung Ökotoxizität

Chronische aquatische Toxi- : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
zität

### 2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon:

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Fisch): 0,46 mg/l  
Expositionszeit: 96 h

M-Faktor (Akute aquatische : 1  
Toxizität)

Toxizität gegenüber : NOEC: 0,21 mg/l  
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 21 d  
bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
(Chronische Toxizität)

M-Faktor (Chronische aqua- : 1  
tische Toxizität)

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

### Inhaltsstoffe:

#### Aceton:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Biologischer Abbau: 90,9 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 B

#### Styrol:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Biologischer Abbau: 70,9 %  
Expositionszeit: 28 d

#### Hexamethylenendiacylat:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.  
Expositionszeit: 28 d

#### 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Biologisch abbaubar

#### 2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.

## 12.3 Bioakkumulationspotenzial

### Inhaltsstoffe:

#### Aceton:

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                       |
|-------------|------------------|---------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023 |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023  |

Bioakkumulation : Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3  
Anmerkungen: Berechnung

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: -0,24 (20 °C)  
Octanol/Wasser

### **Styrol:**

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,96 (25 °C)  
Octanol/Wasser

### **Hexamethylendiacylat:**

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,81 (25 °C)  
Octanol/Wasser

### **Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid:**

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 5,8 (22 °C)  
Octanol/Wasser

### **1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol:**

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,1 (24 °C)  
Octanol/Wasser

### **2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon:**

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 2,91 (25 °C)  
Octanol/Wasser

### **Dimethylether:**

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 0,07 (25 °C)  
Octanol/Wasser

## **12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

## **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

### **Produkt:**

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

## **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

### **Produkt:**

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
|             |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

**Produkt:**

Sonstige ökologische Hinweise : Keine Daten verfügbar

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                    | : | Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. In Absprache mit dem zuständigen Entsorgungsunternehmen gemäß den gültigen Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgen. |
| Verunreinigte Verpackungen | : | Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.                                                                                                                                                               |
| Abfallschlüssel-Nr.        | : | Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfehlung gedacht:<br>15 01 10, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind                                     |

---

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1950 |
| ADR  | : | UN 1950 |
| RID  | : | UN 1950 |
| IMDG | : | UN 1950 |
| IATA | : | UN 1950 |

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ADN  | : | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| ADR  | : | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| RID  | : | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| IMDG | : | AEROSOLS            |
| IATA | : | Aerosols, flammable |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|     |        |               |
|-----|--------|---------------|
|     | Klasse | Nebengefahren |
| ADN | :      | 2 2.1         |

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
|             |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

|             |   |     |     |
|-------------|---|-----|-----|
| <b>ADR</b>  | : | 2   | 2.1 |
| <b>RID</b>  | : | 2   | 2.1 |
| <b>IMDG</b> | : | 2.1 |     |
| <b>IATA</b> | : | 2.1 |     |

### 14.4 Verpackungsgruppe

**ADN**  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Klassifizierungscode : 5F  
Gefahrzettel : 2.1

**ADR**  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Klassifizierungscode : 5F  
Gefahrzettel : 2.1  
Tunnelbeschränkungscode : (D)

**RID**  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Klassifizierungscode : 5F  
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 23  
Gefahrzettel : 2.1

**IMDG**  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Gefahrzettel : 2.1  
EmS Kode : F-D, S-U

**IATA (Fracht)**  
Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug) : 203  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Gefahrzettel : Flammable Gas

**IATA (Passagier)**  
Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug) : 203  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Verpackungsgruppe : Nicht durch Verordnung festgelegt  
Gefahrzettel : Flammable Gas

### 14.5 Umweltgefahren

**ADN**  
Umweltgefährdend : nein

**ADR**  
Umweltgefährdend : nein

**RID**  
Umweltgefährdend : nein

**IMDG**

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
|             |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

Meeresschadstoff : nein

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgroße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) : Die Beschränkungsbedingungen für folgende Einträge sollten berücksichtigt werden:  
Nummer in der Liste 75  
Wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt als Tätowiertinte zu verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). : 2-Benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenon

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen : Nicht anwendbar

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (Neufassung) : Nicht anwendbar

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV) : Nicht anwendbar

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Aceton (ANHANG II)

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefährdend  
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Flüchtige organische Verbindungen : Richtlinie 2004/42/EG  
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): < 840 g/l  
VOC-Gehalt für das Produkt in gebrauchsfertigem Zustand.

### Sonstige Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG) beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Volltext der H-Sätze

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| H220   | : Extrem entzündbares Gas.                                             |
| H225   | : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                             |
| H226   | : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                    |
| H280   | : Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.             |
| H300   | : Lebensgefahr bei Verschlucken.                                       |
| H304   | : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |
| H315   | : Verursacht Hautreizungen.                                            |
| H317   | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                         |
| H319   | : Verursacht schwere Augenreizung.                                     |
| H332   | : Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                   |
| H335   | : Kann die Atemwege reizen.                                            |
| H336   | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                     |
| H360D  | : Kann das Kind im Mutterleib schädigen.                               |
| H361d  | : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                    |
| H372   | : Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.       |
| H400   | : Sehr giftig für Wasserorganismen.                                    |
| H410   | : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.         |
| H411   | : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.              |
| H412   | : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |
| H413   | : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| EUH066 | : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.      |

### Volltext anderer Abkürzungen

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Acute Tox.    | : Akute Toxizität                       |
| Aquatic Acute | : Kurzfristig (akut) gewässergefährdend |

## Carsystem UV Filler Spray

|         |                  |                                      |
|---------|------------------|--------------------------------------|
| Version | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe:           |
| 1.1     | 23.11.2023       | 30.05.2023                           |
| DE / DE |                  | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023 |

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic   | : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend                                                               |
| Asp. Tox.         | : Aspirationsgefahr                                                                                        |
| Eye Irrit.        | : Augenreizung                                                                                             |
| Flam. Gas         | : Entzündbare Gase                                                                                         |
| Flam. Liq.        | : Entzündbare Flüssigkeiten                                                                                |
| Press. Gas        | : Gase unter Druck                                                                                         |
| Repr.             | : Reproduktionstoxizität                                                                                   |
| Skin Irrit.       | : Reizwirkung auf die Haut                                                                                 |
| Skin Sens.        | : Sensibilisierung durch Hautkontakt                                                                       |
| STOT RE           | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition                                                 |
| STOT SE           | : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition                                                   |
| 2000/39/EC        | : Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten |
| DE TRGS 900       | : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte                                                           |
| TRGS 903          | : TRGS 903 - Biologische Grenzwerte                                                                        |
| 2000/39/EC / TWA  | : Grenzwerte - 8 Stunden                                                                                   |
| DE TRGS 900 / AGW | : Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                    |

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-

## Carsystem UV Filler Spray

|             |                  |                                       |
|-------------|------------------|---------------------------------------|
| Version     | Überarbeitet am: | Datum der letzten Ausgabe: 30.05.2023 |
| 1.1 DE / DE | 23.11.2023       | Datum der ersten Ausgabe: 30.05.2023  |

---

geln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

#### Einstufung des Gemisches:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Aerosol 1         | H222, H229 |
| Skin Irrit. 2     | H315       |
| Eye Irrit. 2      | H319       |
| Skin Sens. 1      | H317       |
| Repr. 2           | H361d      |
| STOT RE 2         | H373       |
| Aquatic Chronic 3 | H412       |

#### Einstufungsverfahren:

|               |
|---------------|
| Rechenmethode |
| Rechenmethode |
| Rechenmethode |
| Rechenmethode |
| Rechenmethode |
| Rechenmethode |
| Rechenmethode |

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

DE / DE