



**Étape 1 :** Connectez les câbles rouge et blanc à la borne positive et le câble noir à la masse (pour la version OPAL, le câble rouge doit être connecté à un interrupteur ON/OFF).

**Étape 2 :** Connectez les câbles de fonction au pôle positif via un interrupteur ou via l'unité de commande.

**ATTENTION :** Ne connectez pas les câbles de fonction au +12/24V avant d'avoir connecté les câbles d'alimentation.

## Câble d'alimentation électrique 1.5 mmØ

FONCTION	NUMÉRO DE CÂBLE	COULEUR
Masse	1	Noir
Commande +	2	Blanc
+ Plus Batterie	3	Rouge

## Câbles de fonction 0.35mmØ

Pin	Couleur	Fonction
1	Vert	Masse (ne pas raccorder au pôle positif)
2	Vert	CAN H
3	Vert	CAN L
4	Vert	+ Commande
5	Vert	Projecteur latéral gauche
6	Vert	Projecteur latéral droit
7	Blanc	Flash R65
8	Blanc	Motif R65 (changer par + impulsion)
9	Blanc	Phare de travail avant
10	Blanc	Phare de travail arrière
11	Blanc	Traffic Master Gauche
12	Blanc	Traffic Master droite
13	Blanc	Traffic Master complet
14	Blanc	Feux de route
15	Rouge	ICD D Clignotant droit
16	Rouge	ICD G Clignotant gauche
17	Rouge	Feux stop/arrière
18	Rouge	Arrière