



KIT EXCLUSIF INCLUANT LE CHARGEUR LE PLUS RENOMMÉ AU MONDE

Le MXS 5.0 POWER KIT comprend le renommé chargeur de batterie MXS 5.0 et ses accessoires sélectionnés pour un entretien optimal de la batterie. De plus, une batterie externe CTEK garantit que vos appareils électroniques restent alimentés où que vous alliez. Conçu pour la performance, la commodité et une valeur imbattable, ce kit est un must pour tout propriétaire de véhicule.

KIT EXCLUSIF - AU MEILLEUR PRIX, STOCK LIMITÉ

Le chargeur de batterie MXS 5.0 est l'un des chargeurs 12V les plus avancés et les plus fiables au monde, conçu pour une charge et une maintenance rapides, sûres et entièrement automatiques. Doté d'une compensation de température, d'un mode de reconditionnement et d'une prise en charge des batteries AGM, il garantit des performances optimales et une durée de vie prolongée des batteries pour les voitures, les motos et bien plus encore. Le CONNECTEUR A OEILLET M8 inclus permet de contrôler facilement la batterie, tandis que les PINCES CROCODILES assurent une connexion rapide et sûre. En prime, ce kit comprend également une batterie externe CTEK de 5000 mAh, afin de pouvoir charger vos appareils électroniques où que vous alliez.

- Kit en édition limitée avec le chargeur le plus populaire au monde
- 5000 mAh Powerbank inclus
- Surveillez l'état de la batterie avec l'INDICATOR EYELET M8
- Connexion rapide et sûre avec CONNECT CLAMP
- Charge sûre et entièrement automatique avec MXS 5.0
- Charge les batteries au plomb-acide jusqu'à 110Ah
- Fonctionnement sûr sans étincelle
- Protection contre les inversions de polarité
- Protection contre les courts-circuits
- Charge entièrement automatique en 8 étapes 12V (connecter et oublier)
- Programmes pour petites batteries, batteries normales, AGM et Recond
- Compensation automatique de la température intégrée

MXS 5.0 POWER KIT



DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A
SORTIE	14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
TYPE DE CHARGEUR	Cycle de charge entièrement automatique en 8 étapes
TYPES DE BATTERIES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	1.2-160 Ah
TENSION DE DÉMARRAGE	2.0 V
COURANT DE FUITE*	Inférieur à 1 Ah/mois
ONDULATION**	Inférieure à 4 %
SOURCE D'ALIMENTATION	220 V -> 12 V
TENSION DE LA BATTERIE	12 V
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +50 °C
COMPENSATION DE TEMPÉRATURE	Compensation de la tension de charge intégrée en fonction de la température.
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide
DEGRÉ DE PROTECTION	IP65
GARANTIE	5 ans MXS 5.0, 2 ans accessoires

*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

**) La qualité de la tension et de l'intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte intensité chauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. L'ondulation de haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM