

SPRAY 466

Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung

Beschreibung

Bariumfreier und extrem salzwasserresistenter Langzeitkorrosionsschutz, welcher nach kurzer Trocknungszeit einen widerstandsfähigen, grifffesten, wachsartigen Schutzfilm gegen äussere Einflüsse bildet. Der SPRAY 466 ist thixotrop, dadurch läuft/tropft er beim Applizieren auf senkrechten Flächen nicht ab.

Produktmerkmale

- hervorragender Langzeitkorrosionsschutz
- einfache Applikation
- bildet grifffesten, temperaturstabilen, nicht klebenden Wachsfilm
- hitzebeständig bis 120° C
- extrem salzwasserresistent (Salzsprühtest ASTM B 117 über 1000 Std.)
- verträglich mit allen gängigen Oberflächen

Hinweis

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln bis sich Mischkugel frei bewegt.

Einsatzbereich

SPRAY 466 eignet sich bestens für die Konservierung (Aussen- und Innenlagerung) von Halb- und Fertigfabrikaten, als Korrosionsschutz für den Seetransport, als Langzeitkorrosionsschutz bei Winterdienstfahrzeugen, für die Stilllegungskonservierung von Fahrzeugen und Geräten in der Bauindustrie und Landwirtschaft, als auch als Unterbodenschutz (Klassikfahrzeuge) und Hohlraumkonservierung in der Fahrzeugindustrie.

Anwendung

Gereinigte Flächen aus einem Abstand von ca. 20-30 cm einsprühen und trocknen lassen. Lässt sich mit Waschbenzin oder Hochdruckreiniger mühelos entfernen.



Gebinde

	Artikel Nr.	Gebindegrössen	EAN-Code
SPRAY 466	304930	Spray 500 ml	7611197116257
	304934	Karton 12 X 500 ml	7611197116332

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.