

PRODUKTDATENBLATT

XTK8 EXACT X-LOCK

TOPLINE

- Lebensdauer
●●○○○○ Schnittigkeit Vollmaterial
●●●●●● Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42

- Präziser Schnitt, weniger Kraftaufwand
- Minimale Gratbildung für weniger Nachbearbeitung
- Kühler Schnitt minimiert Anlauffarben und Materialverzug

Die 0,8 mm dünne Trennscheibe mit hervorragender Laufruhe, trennt mit präzisiertem und nahezu gratfreiem Schnitt.

i Speziell für antriebsschwache Maschinen und Akku-Winkelschleifer



Typenbezeichnung	XTK8 EXACT X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	211320
GTIN	4011890124567
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,029 kg
Produktabmessung	125 x 0,8 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	0,8 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	BRAINTOOLS HYDROPROTECT EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A60U9BF1433
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124604
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,725 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG

Brohlthalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS