

::: **KS-1050**

Karosserieschutz

CHARAKTERISTIK

CARSYSTEM Karosserieschutz KS - 1050 ist ein qualitativ hochwertiges überlackierbares Schutzmittel gegen Steinschlagschäden für den Unterboden und sichtbare Teile an Fahrzeugen.

EINSATZGEBIET

Ideal für alle Karosserieteile z.B. als Steinschlagschutz für Spoiler und Türen, Korrosionsschutz im Kofferraum, Motorhaube und Unterboden (auch auf PVC)

PRODUKTANGABEN

Verpackung : 500ml Spraydose
Farbton : grau
Spez. Gewicht : 0,78 g/ml
Arbeitsdruck : 4 bis 5 bar
Staubtrocken : Nach ca. 30 Minuten
Klebefrei : Nach ca. 60 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar : Nach 2 Stunden

VERARBEITUNG

Alte Lackschichten und Rost entfernen und den Untergrund schleifen.
Karosserieteile vor der Beschichtung gründlich entrostern, entfetten und säubern.
Nicht zu behandelnde Teile abdecken, z.B. Auspuff, Bremsen und Federn.
Gebinde vor Gebrauch gut schütteln und bei Raumtemperatur (15 -25 °C) auftragen. Die sprühentfernung muss 25 -30 cm betragen.



03/2021

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenden Schichtstärke.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.