

CS UV Clear

UV Klarlack

V02
11/2019

::: CHARAKTERISTIK

Der Carsystem UV Clear eignet sich perfekt, um kleine Löcher und Poren im Decklack auszubessern. **Achtung** - Im Kantenaufbau ist der Carsystem UV Clear nur bedingt geeignet, da das Produkt keine ausreichende Haftung hat. Daher ist der Klarlack nur punktuell einsetzbar.

::: PRODUKTANGABEN

Technische Daten

Farbton: transparent
Dichte bei 20°C: 1,1 g / cm³
Lagerstabilität: 24 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei dunkler Lagerung

VOC konform
UV trocknend

::: VERARBEITUNG

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen, den Untergrund vorab mit Aceton zu reinigen.

Auftrag:

- Empfohlene Körnung um den Spot zu schleifen P1500 - P2000
- Reinigen Sie die Oberfläche
- Verwenden Sie die Carsystem Micro Tips und tragen Sie den UV Clear als sehr dünnen Tropfen auf
- Trocknen Sie den Spot mit der CS UV Smart Lampe etwa 30 - 60 Sekunden lang mit einer maximalen Entfernung von 20 cm zum Spot
- Endschliff mit P2000 & P3000 in zwei Schleifschritten
- Wir empfehlen für den Endschliff das CS ProFlex Mercury in Kombination mit dem CS ProFlex Mercury Sanding Block hard, um den Spot plan zu schleifen
- Anschließend polieren Sie die Oberfläche mit der CS Polish C-10 sowie der CS Polish C-30, um restliche Hologramme zu entfernen

:: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.